

Заглушки защитные ПротекторФлекс® ЗУП

полимерные, герметичные



Область применения

Предназначены для герметизации торцов резервных и рабочих защитных кабельных труб.



Особенности

- Обеспечивают надежную герметизацию (степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015);
- Не подвержены коррозии;
- Свариваются встык или при помощи электромуфты.



Срок службы

Более 50 лет.



Пример формулировки для спецификации или технического задания

Заглушка ПРОТЕКТОРФЛЕКС ЗУП 225
ТУ 2248-005-34311042-2015

Заглушка полимерная герметичная приварная.



Рабочая температура

Длительно на весь срок службы от -70 до 95 °С.

Таблица 19

Номенклатура заглушек ПротекторФлекс® ЗУП*

Наименование заглушки	Наружный диаметр заглушки D , мм
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 63	63
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 75	75
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 90	90
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 110	110
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 125	125
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 140	140
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 160	160
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 180	180
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 200	200
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 225	225
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 250	250
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 280	280

Наименование изделия

Марка заглушки

Номер технических условий,
по которым изготовлена продукция

Заглушка

ПРОТЕКТОРФЛЕКС

ЗУП

225

ТУ 2248-005-34311042-2015

Торговое наименование

Наружный диаметр трубы,
к которой осуществляется
монтаж заглушки

* По запросу возможно изготовление заглушек других размеров.