

Заглушки ПротекторЛайн® ЗК

полимерные, для спиральных труб

Область применения

Предназначены для герметизации торцов резервных спиральных труб ПротекторЛайн® КС или КН.



Особенности

- Стойкие к воздействию агрессивных и химически активных сред (морская вода, кислоты, щелочи и т. д.);
- Простота монтажа: не требует специального инструмента. Монтаж осуществляется путем навинчивания заглушки на спиральную трубу.



Срок службы

Более 30 лет.



Рабочая температура

Длительно, на весь срок службы:
от -70 до 60°C.



Конструкция

Заглушка ПротекторЛайн® ЗК — это полимерная заглушка спиральной формы.

Таблица 1

Технические характеристики заглушек ПротекторЛайн® ЗК

Параметры	Значения
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1, М1
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Тип соединения	Резьбовое



Особенности монтажа

Минимальная температура монтажа -20°C.



Соответствие требованиям нормативной документации

ТУ 22.21.21-010-39082310-2020

Таблица 2

Номенклатура заглушек ПротекторЛайн® ЗК

Наименование	Наружный диаметр трубы, мм
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 63	63
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 75	75
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 90	90
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 110	110
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 125	125
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 140	140
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 160	160
Заглушка ПротекторЛайн® ЗК 180	180



Пример формулировки для спецификации или технического задания

Заглушка ПРОТЕКТОРЛАЙН ЗК 63 ТУ 22.21.21-010-39082310-2020

Заглушка полимерная для герметизации резервных спиральных труб.

