

## Уплотнители ПротекторФлекс® УВК-3

полимерные, герметичные,  
термостойкие, трехфазные

### Область применения

Предназначены для герметизации пространства между кабелями и трубой. Применение уплотнителя позволяет исключить заполнение труб грунтовыми водами и их заиливание, а также обеспечить возможность беспрепятственного извлечения кабелей с целью их ремонта или замены.



### Особенности

- Обеспечивают герметичность трубы с проложенными в ней кабелями (степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015);
- Имеют разборную конструкцию, предполагающую многоразовое использование;
- Позволяют центрировать кабели в трубе, защищая их оболочку от механических повреждений;
- Не подвержены коррозии;
- Не образуют замкнутый металлический контур;
- Монтаж осуществляется по месту без предварительной установки;
- Упругие элементы выполнены из термостойкого эластомера;
- Металлические элементы выполнены из нержавеющей стали;
- Удобны в установке.



### Принцип действия

Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 имеет модульную структуру. Конструкция является разборной, что позволяет произвести монтаж уплотнителей по месту без предварительной установки.



### Срок службы

Более 50 лет.



### Рабочая температура

Длительно, на весь срок службы:  
от -45 до 110°C.



### Особенности монтажа

Монтаж представляет собой поочередное и равномерное затягивание болтовых соединений, что приводит к расширению уплотнителя и заполнению пространства между кабелями и трубой.



Пример формулировки для спецификации или технического задания

Уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УВК-3 225 ТУ 2531-001-343110142-2015

Уплотнитель кабеля полимерный герметичный термостойкий для трех кабелей.



Таблица 1

Номенклатура уплотнителей ПротекторФлекс® УВК-3\*

Наименование уплотнителя	Наружный диаметр трубы $D$ , мм
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 160	160
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 180	180
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 200	200
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 225	225
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 250	250
Уплотнитель кабеля ПротекторФлекс® УВК-3 280	280

\* По запросу возможно изготовление по необходимым размерам.



В случае необходимости изготовления изделия с нестандартными габаритами внешний вид и конструкция уплотнителя может отличаться от приведенного в каталоге.