

Безопасная рабочая нагрузка прямых секций полимерных стеклоармированных лотков Энерготэк

Серия	Ширина лотка, мм	L = 1 м	L = 2 м	L = 3 м
		Нагрузка*, кг/пог.м.	Нагрузка*, кг/пог.м.	Нагрузка*, кг/пог.м.
СК/ПК (h = 60 мм)	60	118,8	75,3	54,1
СК (h = 80 мм)	100	118,8	90,5	56,4
	200	188,8	118,7	62,7
	300	258,8	147,0	68,9
	400	328,8	175,2	75,2
ПК (h = 80 мм)	100	122,0	94,3	50,6
	200	191,1	121,1	58,8
	300	260,3	147,9	67,0
	400	329,4	174,7	75,2
СК (h = 100 мм)	100	132,3	104,7	65,8
	200	198,2	128,4	68,4
	300	264,1	152,1	70,9
	400	330,0	175,8	73,5
ПК (h = 100 мм)	100	124,7	96,4	58,2
	200	191,7	119,2	61,9
	300	258,8	141,9	65,7
	400	325,8	164,7	69,4
СК (h = 150 мм)	500	328,8	182,4	76,5
СК (h = 200 мм)	200	204,7	167,1	73,5
ЛК (h = 100 мм)	100	170,5	97,0	70,5
	200	169,7	96,4	70,5
	300	168,9	95,8	70,5
	400	168,0	95,3	70,5
	500	167,2	94,7	70,5
	600	166,4	94,1	70,5

Примечание: значения указаны с учетом коэффициента запаса 1.7